

Cashmere
Flair

- Zur Energierückgewinnung geeignet
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft
- Environmental friendly
- Contaminant-tested
- Suitable for energy recovery

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufragen.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR-GIRLOON
GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 8 - 12
D - 33442 Herzebrock - Clarholz
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90

E-Mail:
info@infloor-girloon.de
Homepage:
www.infloor-girloon.de



Produktinformation • Product information		
		
getuftet tufted		
1/20" Feinst-Frisé 1/20" frisé		
ca./appr. 670.000/m²		
100% PA, Markenpolyamid 100% PA, branded yarn		
ca./appr. 830 g/m²		
ca./appr. 4,5 mm		
ca./appr. 6,0 mm		
ca./appr. 1.550 g/m²		
100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester		
Textilrücken textile backing		
ca./appr. 27 dB		
10 ⁹ Ohm		
10 ⁹ Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage 10 ⁹ Ohm, conductive laying possible on request		
cfl s1		
EPD (Environmental Product Declaration): 		
EPD-VET-20240138-CBA1-DE		
≥ 5		
≥ 4		
≥ 4		
ca./appr. 400 cm		
-		
Tufting TR		
		
		
CE 13 Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co.KG Daimlerstraße 8-12 D-33442 Herzebrock- Clarholz Tuftingartikel PA mit Textilrücken EN 1307 DOP: 1035 - 116130 Reaction to fire: Cfl-s1 Slip resistance: DS EN 14041 1658-CPR-3216 Textile floor covering to be used within a building  L NCS  DL PCP  NA HCHO  λ₂₃ 0,06  ↑↑↑ [W/mK]		
Mitglied der  DGNB® Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council  www.blauer-engel.de/uz128		