

- Zur Energierückgewinnung geeignet
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft
- Environmental friendly
- Contaminant-tested
- Suitable for energy recovery

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 8 - 12
D - 33442 Herzebrock - Clarholz
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90

E-Mail:
info@infloor-girloon.de
Homepage:
www.infloor-girloon.de



Produktinformation • Product information

Herstellungsverfahren: Manufacturing process:	
Konstruktion: Construction:	
Noppenzahl: Knots/m²:	
Polmaterial: Pile material:	
Poleinsatzgewicht: Pile weight:	
Polhöhe: Pile height:	
Gesamtdicke: Total thickness:	
Gesamtgewicht: Total weight:	
Trägermaterial: Primary backing:	
Rückenausrüstung: Backing:	
Trittschalldämmung EN ISO 10140: Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140:	
Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:	
Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:	
Brennverhalten EN 13501-1: Inflammability acc. to EN 13501-1:	

EPD (Environmental Product Declaration):

Lichtechtheit ISO 105-B02: Fastness to light acc. to ISO 105-B02:	
Wasserechtheit EN ISO 105-E01: Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01:	
Reibechtheit EN ISO 105-X12: Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12:	
Lieferbreite: / Größe: Width: / Size:	
Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654: Sound absorption coefficient acc. to EN ISO 11654:	
Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt. Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten: Result of the emissions test: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM fulfilled. This means that the following emission limit values are also complied with:	

✓ AgBB	✓ BREEM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel
✓	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56
✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG
✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)	

Zusatzeignung:
Additional characteristics, suitable for:

Mitglied der



DGNB®
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council



www.blauer-engel.de/uz128



getuftet tufted
1/10" Velours Saxony, bedruckt 1/10" velours saxony, printed
ca./appr. 270.000/m²
100% PA, Markenpolyamid 100% PA, branded yarn
ca./appr. 1.400 g/m²
ca./appr. 7,0 mm
ca./appr. 8,0 mm
ca./appr. 2.090 g/m²
100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester
Textilrücken textile backing
ca./appr. 33 dB
10 ⁹ Ohm
10 ⁹ Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage 10 ⁹ Ohm, conductive laying possible on request
cfl s1

EPD-VET-20240139-CBA1-DE

≥ 5
≥ 4
≥ 4
ca./appr. 400 cm
-

Tufting TR



Vetex Teppichbodenwerk
GmbH & Co.KG
Daimlerstraße 8-12
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tuftingartikel PA mit
Textilrücken
EN 1307
DOP: 1035 - 125706
Reaction to fire: Cfl-s1
Slip resistance: DS
EN 14041
1658-CPR-3216
Textile floor covering to
be used within a building

